

PROMOTOR DE ADHERENCIA

(primario poliolefínico automotriz)

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El promotor de adherencia es un producto diseñado para promover la adherencia sobre superficies plásticas automotrices.

- SUSTRATOS RECOMENDADOS.

Ideal para el repintado de molduras, facias, plásticos rígidos, semi rígidos y flexibles automotrices.

- SUSTRATOS NO RECOMENDADOS.

No se recomienda aplicar en superficies como. vinil, metales y tapicería.

- PROPIEDADES DEL PRODUCTO.

TIPO	POLIOLEFINA
SÓLIDOS	7-9%
DENSIDAD	0.800 - 0.900 kg/L
VISCOSIDAD	8-12 seg (copa ford número 4)
RENDIMIENTO TEÓRICO	3.5 -6 metros cuadrados por litro
SECADO AL POLVO	de 3 a 4 minutos a 25°C
SECADO DURO	60 minutos a 25°C

- APLICACIÓN

-Este producto no requiere dilución viene listo para aplicar.

-Agítese antes de usarse.

- Aplicar sobre el plástico desnudo previamente limpiado, eliminando polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

-Se recomienda aplicar dos manos.

-Aplicar primera mano y dejar orear mínimo 5 minutos para aplicar la segunda mano.

-No lijar este producto.

-Dejar secar de 15 a 20 minutos antes de aplicar el acabado.

-No mezcle con otros productos.

- INDICACIONES DE SEGURIDAD.

-Aplicar en lugares ventilados.

-Usar goggles, guantes y mascarilla para vapores orgánicos.

-Evite el contacto con la piel.

- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente durante 10 minutos. consulte a su médico.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico.